



Sillón de respaldo intermedio con carcasa tapizada y base central giratoria de termopolímero Eco de 5 ruedas, regulable en altura y acabado negro. Opciones disponibles: Tapizado con costuras paralelas, sistema basculante y respaldo en madera de nogal.

0,44 m³ 15,54 Ft 14,5 kg 31,97 Lbs

	Altura de respaldo	Altura de asiento	Altura de brazo	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	990	440	650	665	620

Fabrics / Telas

- 1 Jacquard One
Jacquard Three
Sand
Era
Gravity
Rivet
Urban
- 2 Jacquard Two
*Loom One
Circular One Pure Eco
- 3 Jacquard Four
Medley
Revive 1
Main Line Flax
Loom Two
Mezzo

- 4 Jacquard 4 Special
Nexus
Floyd
*Remix 3
Heritage
Savane
Loom Three
Loom Four
Cura
Oceanic
- 5 Silk
Synergy
Step
Step Melange
Blazer
Melange Nap
Glow
Chili
Noma
Re-wool

- 6 Go check
Swing
Chartres
Loom Five
Zori
Patio
- 7 Canvas 2
Rime
Select
Clara 2
- 8 Capture
Fiord 2
Tonus 4
Divina 3
Lopi
Domino
- 9 Divina MD
Divina Melange 3
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3

Faux Leather / Ecopiel

- 1 Valencia
- 2 Silvertex
- 3 Maglia
- 8 Ultraleather Original
Ultraleather Linen
Ultraleather Pearlized
- 9 Brisa Original
Brisa Distressed
Brisa Fresco
Brisa Mokume
Ultraleather Cora Outdoor
Ultraleather Pony
Ultraleather Pro
Ultraleather Promessa
Ultraleather Promessa Outdoor
Ultraleather Dwell
Ultratech EcoTech
- 10 Brisa Distressed Outdoor
Ultraleather Distressed Outdoor
Ultratech Helix
Ultratech Wired

- 11 Ultraleather Reef Pro
Ultraleather Volar Bio
Ultratech Cove

* Only available with parallel stitching upholstery.
 Solo en tapizado con costuras paralelas.

Tapicería

Leather / Piel

- L1** High grade cow leather
Piel de vaca de 1ª categoría
- L3** Polished full grain leather
Plena flor pulida
- L6** Aniline leather batique-effect.
Scandinavian cattle.
Piel anilina efecto batique.
Ganado escandinavo.

Piel



**Acabado de
Termopolímero
Eco**

**CERTIFICADOS
DE CALIDAD** UNE-EN 16139:2013

**CERTIFICADOS
DE
IGNIFUGABILIDAD** UNE-EN 1021-1:2006
B.S. 5852 Part 2 Crib V
California Tech.Bulletin 117
BKZ 5.2

**CERTIFICADOS
DE
SOSTENIBILIDAD** ISO 14001
level® 3 cert. to ANSI/BIFMA