



Reposapiés tapizado.

0,25 m3 10,1 kg 8,83 Ft 22,27 Lbs

	Altura de asiento	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	430	1.200	400

Estructura	Bastidor interno en madera maciza de haya. Base de 4 patas de polipropileno.
Asiento	Estructura de madera maciza de haya con cincha elástica de polipropileno recubierto de espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Respaldo	Carcasa de contrachapado de haya recubierto de espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y40kg/m3.
Otros materiales	Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.

Fabrics / Telas

- 1 Soft-fiber
 Jacquard One
 Jacquard Three
 Citadel
 Sand
 Era
 Gravity
 Rivet
 Urban
- 2 Jacquard Two
 Solid & Stripes
 Loom One
 Circular One Pure Eco
- 3 Jacquard Four
 Medley
 Revive 1
 Natte
 Main Line Flax
 Loom Two
 Mezzo

- 4 Jacquard 4 Special
 Nexus
 Field 2
 Floyd
 Remix 3
 Heritage
 Savane
 Loom Three
 Loom Four
 Cura
 Oceanic
- 5 Silk
 Synergy
 Step
 Step Melange
 Blazer
 Melange Nap
 Glow
 Chili
 Noma
 Re-wool

- 6 Go check
 Swing
 Chartres
 Loom Five
 Zori
 Patio
- 7 Canvas 2
 Rime
 Select
 Clara 2
- 8 Capture
 Fiord 2
 Tonus 4
 Divina 3
 Lopi
 Domino
- 9 Divina MD
 Divina Melange 3
 Hallingdal 65
 Steelcut Trio 3

Faux Leather / Ecopiel

- 1 Valencia
 2 Silvertex
 3 Maglia
 4 Dolce
 8 Ultraleather Original
 Ultraleather Linen
 Ultraleather Pearlized
- 9 Brisa Original
 Brisa Distressed
 Brisa Fresco
 Brisa Mokume
 Ultraleather Cora Outdoor
 Ultraleather Pony
 Ultraleather Pro
 Ultraleather Promessa
 Ultraleather Promessa Outdoor
 Ultraleather Dwell
 Ultratech EcoTech
- 10 Brisa Distressed Outdoor
 Ultraleather Distressed Outdoor
 Ultratech Helix
 Ultratech Wired

- 11 Ultraleather Reef Pro
 Ultraleather Volar Bio
 Ultratech Cove

Tapicería

Leather / Piel
 L1 High grade cow leather
 Piel de vaca de 1ª categoría
 L3 Polished full grain leather
 Plena flor pulida
 L6 Aniline leather batique-effect.
 Scandinavian cattle.
 Piel anilina efecto batique.
 Ganado escandinavo.

Piel

CERTIFICADOS DE CALIDAD	UNE-EN 16139:2013
CERTIFICADOS DE IGNIFUGABILIDAD	UNE-EN 1021-1, UNE-EN 1021-2 B.S. 5852 Part 2 Crib 5 UNI 9175 M-1 California Tech.Bulletin 117
CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD	ISO 14001 level® 3 cert. to ANSI/BIFMA