



Reposapiés curvo tapizado.

0,38 m3 21,8 kg 13,42 Ft 48,06 Lbs

	Altura de asiento	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	430	1.450	500

Estructura	Bastidor interno en madera maciza de haya. Base de 4 patas de polipropileno.
Asiento	Estructura de madera maciza de haya con cincha elástica de polipropileno recubierto de espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Respaldo	Carcasa de contrachapado de haya recubierto de espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y40kg/m3.
Otros materiales	Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.

Fabrics / Telas

- 1

Soft-fiber
Jacquard One
Jacquard Three
Citadel
Sand
Era
Gravity
Rivet
Urban
- 2

Jacquard Two
Solid & Stripes
Loom One
Circular One Pure Eco
- 3

Jacquard Four
Medley
Revive 1
Natte
Main Line Flax
Loom Two
Mezzo

- 4

Jacquard 4 Special
Nexus
Field 2
Floyd
Remix 3
Heritage
Savane
Loom Three
Loom Four
Cura
Oceanic
- 5

Silk
Synergy
Step
Step Melange
Blazer
Melange Nap
Glow
Chili
Noma
Re-wool

- 6

Go check
Swing
Chartres
Loom Five
Zori
Patio
- 7

Canvas 2
Rime
Select
Clara 2
- 8

Capture
Fiord 2
Tonus 4
Divina 3
Lopi
Domino
- 9

Divina MD
Divina Melange 3
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3

Faux Leather / Ecopiel

- 1

Valencia
- 2

Silvertex
- 3

Maglia
- 4

Dolce
- 8

Ultraleather Original
Ultraleather Linen
Ultraleather Pearlized
- 9

Brisa Original
Brisa Distressed
Brisa Fresco
Brisa Mokume
Ultraleather Cora Outdoor
Ultraleather Pony
Ultraleather Pro
Ultraleather Promessa
Ultraleather Promessa Outdoor
Ultraleather Dwell
Ultratech EcoTech
- 10

Brisa Distressed Outdoor
Ultraleather Distressed Outdoor
Ultratech Helix
Ultratech Wired

- 11

Ultraleather Reef Pro
Ultraleather Volar Bio
Ultratech Cove

Tapicería

Leather / Piel

- L1

High grade cow leather
 Piel de vaca de 1ª categoría
- L3

Polished full grain leather
 Plena flor pulida
- L6

Aniline leather batique-effect.
 Scandinavian cattle.
 Piel anilina efecto batique.
 Ganado escandinavo.

Piel

CERTIFICADOS DE CALIDAD	UNE-EN 16139:2013
CERTIFICADOS DE IGNIFUGABILIDAD	UNE-EN 1021-1, UNE-EN 1021-2 B.S. 5852 Part 2 Crib 5 UNI 9175 M-1 California Tech.Bulletin 117
CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD	ISO 14001 level® 3 cert. to ANSI/BIFMA