



Reposapiés tapizado con base central de aluminio de 4 aspas y acabado aluminio pulido, blanco o negro.

0,14 m3 5,2 kg 4,94 Ft 11,46 Lbs

	Altura de asiento	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	380	700	500

Estructura
 Base central giratoria de aluminio de 4 aspas y acabado aluminio pulido. Trapecio de fijación en aluminio inyectado acabado pulido.do. Tacos de polipropileno.

Asiento
 Tapizado recubierto de espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y40 kg/m3.

Accesorios
 Tacos deslizantes de polipropileno, fieltro o acero.

Otros materiales
 Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.

Fabrics / Telas

- 1
 Jacquard One
 Jacquard Three
 Citadel
 Sand
 Era
 Gravity
 Rivet
 Urban
- 2
 Jacquard Two
 Solid & Stripes
 Loom One
 Circular One Pure Eco
- 3
 Jacquard Four
 Medley
 Revive 1
 Natte
 Main Line Flax
 Loom Two
 Mezzo

- 4
 Jacquard 4 Special
 Nexus
 Field 2
 Floyd
 Heritage
 Savane
 Loom Three
 Loom Four
 Cura
 Oceanic
- 5
 Silk
 Synergy
 Step
 Step Melange
 Blazer
 Melange Nap
 Glow
 Chili
 Noma
 Re-wool

- 6
 Go check
 Swing
 Chartres
 Loom Five
 Zori
 Patio
- 7
 Canvas 2
 Rime
 Select
 Clara 2
- 8
 Capture
 Fiord 2
 Tonus 4
 Divina 3
 Lopi
 Domino
- 9
 Divina MD
 Divina Melange 3
 Hallingdal 65
 Steelcut Trio 3

Faux Leather / Ecopiel

- 1
 Valencia
- 2
 Silvertex
- 3
 Maglia
- 4
 Dolce
- 8
 Ultraleather Original
 Ultraleather Linen
 Ultraleather Pearlized
- 9
 Brisa Original
 Brisa Distressed
 Brisa Fresco
 Brisa Mokume
 Ultraleather Cora Outdoor
 Ultraleather Pony
 Ultraleather Pro
 Ultraleather Promessa
 Ultraleather Promessa Outdoor
 Ultraleather Dwell
 Ultratech EcoTech
- 10
 Brisa Distressed Outdoor
 Ultraleather Distressed Outdoor
 Ultratech Helix
 Ultratech Wired

- 11
 Ultraleather Reef Pro
 Ultraleather Volar Bio
 Ultratech Cove

Tapicería

Leather / Piel

- L1

High grade cow leather
 Piel de vaca de 1ª categoría
- L3

Polished full grain leather
 Plena flor pulida
- L6

Aniline leather batique-effect.
 Scandinavian cattle.
 Piel anilina efecto batique.
 Ganado escandinavo.

Piel



Acabado aluminio

CERTIFICADOS DE CALIDAD	UNE-EN 16139:2013
CERTIFICADOS DE IGNIFUGABILIDAD	UNE-EN 1021-1, UNE-EN 1021-2 B.S. 5852 Part 2 Crib 5 UNI 9175 M-1 California Tech.Bulletin 117 BKZ 5.2
CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD	ISO 14001 level® 3 cert. to ANSI/BIFMA