



Sillón con carcasa Pure Eco (100% reciclado) disponible en diferentes colores y base central giratoria de 4 aspas de madera maciza de fresno. Opción de carcasa tapizada, asiento plafonado o asiento y respaldo plafonados.

0,27 m3 9,53 Ft 7 kg 15,43 Lbs

	Altura de respaldo	Altura de asiento	Altura de brazo	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	750	460	640	600	560

Estructura	Base central giratoria de madera maciza de fresno.
Asiento	Carcasa de polipropileno recubierta de espuma flexible ignífuga de poliuretano de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Respaldo	Carcasa de polipropileno recubierta de espuma flexible ignífuga de poliuretano de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Brazos	Carcasa de polipropileno recubierta de espuma flexible ignífuga de poliuretano de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Accesorios	Tacos deslizantes de fieltro.
Otros materiales	Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.

Fabrics / Telas

1 Jacquard One
 Jacquard Three
 Era
 Gravity
 Rivet
 Urban

4 Jacquard 4 Special
 Nexus
 Floyd
 Heritage
 Savane
 Loom Three
 Loom Four
 Cura
 Oceanic

6 Go check
 Swing
 Chartres
 Zori
 Patio

7 Canvas 2
 Rime
 Select
 Clara 2

8 Capture
 Fiord 2
 Tonus 4
 Divina 3
 Lopi
 Domino

9 Divina MD
 Divina Melange 3
 Hallingdal 65
 Steelcut Trio 3

Faux Leather / Ecopiel

1 Valencia
 2 Silvertex
 3 Maglia

8 Ultraleather Original
 Ultraleather Linen
 Ultraleather Pearlized

9 Brisa Original
 Brisa Distressed
 Brisa Fresco
 Brisa Mokume
 Ultraleather Cora Outdoor
 Ultraleather Pony
 Ultraleather Pro
 Ultraleather Promessa
 Ultraleather Promessa Outdoor
 Ultraleather Dwell
 Ultratech EcoTech

10 Brisa Distressed Outdoor
 Ultraleather Distressed Outdoor
 Ultratech Helix
 Ultratech Wired


11 Ultraleather Reef Pro
 Ultraleather Volar Bio
 Ultratech Cove

Leather / Piel

L1 High grade cow leather
 Piel de vaca de 1ª categoría

L3 Polished full grain leather
 Plena flor pulida

L6 Aniline leather batique-effect.
 Scandinavian cattle.
 Piel anilina efecto batique.
 Ganado escandinavo.



Acabado de
Termo-polímero
Eco



Acabado de
Termo-polímero
Pure Eco



CERTIFICADOS
DE CALIDAD
 UNE-EN 16139:2013

CERTIFICADOS
DE
IGNIFUGABILIDAD
 UNE-EN 1021-1, UNE-EN 1021-2
B.S. 5852 Part 2 Crib 5
California Tech.Bulletin 117
BKZ 5.2

CERTIFICADOS
DE
SOSTENIBILIDAD
 FSC®
ISO 14001
level® 3 cert. to ANSI/BIFMA