



Hula 46. Banqueta alta con carcasa tapizada y base central giratoria de inyección de aluminio, regulable en altura y disponible en diferentes colores.

0,17 m3
6 Ft
7 kg
15,43 Lbs

	Altura de respaldo	Altura de asiento	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	760	680	460	500

Estructura
 Base central giratoria de inyección de aluminio. Sistema de giro integrado en la parte superior de la estructura. Trapecio de fijación en aluminio inyectado.Tacos de fieltro.

Asiento
 Asiento tapizado con espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.

Respaldo
 Respaldo tapizado con espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.

Accesorios
 Tacos deslizantes de fieltro.

Otros materiales
 Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.

Leather / Piel

L1 High grade cow leather
 Piel de vaca de 1ª categoría

L3 Polished full grain leather
 Plena flor pulida

L6 Aniline leather batique-effect.
 Scandinavian cattle.
 Piel anilina efecto batique.
 Ganado escandinavo.

Piel



Acabado aluminio

CERTIFICADOS DE CALIDAD UNE-EN 16139:2013

CERTIFICADOS DE IGNIFUGABILIDAD UNE-EN 1021-1, UNE-EN 1021-2
B.S. 5852 Part 2 Crib 5
California Tech.Bulletin 117
BKZ 5.2

CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD FSC®
ISO 14001
level® 3 cert. to ANSI/BIFMA