



Hula 46. Banqueta baja con asiento tapizado o madera de roble y base central giratoria de inyección de aluminio disponible en diferentes colores.

0,14 m3 4,94 Ft 6,7 kg 14,77 Lbs

	Altura de respaldo	Altura de asiento	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	655	680	485	460.000

Estructura	Base central giratoria de inyección de aluminio. Sistema de giro integrado en la parte superior de la estructura. Trapecio de fijación en aluminio inyectado.Tacos de fieltro.
Asiento	Asiento tapizado con espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3, de madera de roble o nogal.
Accesorios	Tacos deslizantes de fieltro.
Otros materiales	Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.
Piel	Leather / Piel L1 High grade cow leather Piel de vaca de 1ª categoría L3 Polished full grain leather Plena flor pulida L6 Aniline leather batique-effect. Scandinavian cattle. Piel anilina efecto batique. Ganado escandinavo.

Acabado premium
y lacas madera



Acabado de
madera de Roble



Acabado aluminio



CERTIFICADOS
DE CALIDAD

UNE-EN 16139:2013

CERTIFICADOS
DE
IGNIFUGABILIDAD

UNE-EN 1021-1, UNE-EN 1021-2

B.S. 5852 Part 2 Crib 5

California Tech.Bulletin 117

BKZ 5.2

CERTIFICADOS
DE
SOSTENIBILIDAD

FSC®

ISO 14001

level® 3 cert. to ANSI/BIFMA