



Butaca con carcasa y brazos tapizados y base central giratoria de 4 aspas de madera maciza de haya con sistema de retorno. Opciones disponibles: sistema basculante.

0,56 m3 28,5 kg 19,78 Ft 62,83 Lbs

	Altura de respaldo	Altura de asiento	Altura de brazo	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	820	420	610	790	780

Fabrics / Telas

- 1 Soft-fiber
 Jacquard One
 Jacquard Three
 Citadel
 Sand
 Era
 Gravity
 Rivet
 Urban
- 2 Jacquard Two
 Loom One
 Circular One Pure Eco

- 3 Jacquard Four
 Medley
 Revive 1
 Natte
 Main Line Flax
 Loom Two
 Mezzo

- 4 Jacquard 4 Special
 Nexus
 Field 2
 Floyd
 Remix 3
 Heritage
 Savane
 Loom Three
 Loom Four
 Cura
 Oceanic

- 5 Silk
 Synergy
 Step
 Step Melange
 Blazer
 Melange Nap
 Glow
 Chili
 Noma
 Re-wool

- 6 Go check
 Swing
 Chartres
 Loom Five
 Zori
 Patio

- 7 Canvas 2
 Rime
 Select
 Clara 2

- 8 Capture
 Fiord 2
 Tonus 4
 Divina 3
 Lopi
 Domino

- 9 Divina MD
 Divina Melange 3
 Hallingdal 65
 Steelcut Trio 3

Faux Leather / Ecopiel

- 1 Valencia
 2 Silvertex
 3 Maglia
 4 Dolce
 8 Ultraleather Original
 Ultraleather Linen
 Ultraleather Pearlized
 9 Brisa Original
 Brisa Distressed
 Brisa Fresco
 Brisa Mokume
 Ultraleather Cora Outdoor
 Ultraleather Pony
 Ultraleather Pro
 Ultraleather Promessa
 Ultraleather Promessa Outdoor
 Ultraleather Dwell
 Ultratech EcoTech
 10 Brisa Distressed Outdoor
 Ultraleather Distressed Outdoor
 Ultratech Helix
 Ultratech Wired

- 11 Ultraleather Reef Pro
 Ultraleather Volar Bio
 Ultratech Cove

Tapicería

Leather / Piel


- L1

High grade cow leather
 Piel de vaca de 1ª categoría
- L3

Polished full grain leather
 Plena flor pulida
- L6

Aniline leather batique-effect.
 Scandinavian cattle.
 Piel anilina efecto batique.
 Ganado escandinavo.

Piel



Acabado de
 madera de Haya



Acabado premium
 y lacas madera

CERTIFICADOS DE CALIDAD	UNE-EN 16139:2013
CERTIFICADOS DE IGNIFUGABILIDAD	UNE-EN 1021-1, UNE-EN 1021-2 B.S. 5852 Part 2 Crib 5 UNI 9175 M-1 California Tech.Bulletin 117
CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD	FSC® ISO 14001 level® 3 cert. to ANSI/BIFMA