



Butaca con carcasa tapizada, brazos de aluminio con parte superior tapizada y base central giratoria de 4 aspas de madera maciza de haya con sistema de retorno. Opciones disponibles: sistema basculante.

0,558 m3
19,71 Ft

28 kg
61,73 Lbs

	Altura de respaldo	Altura de asiento	Altura de brazo	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	820	420	610	790	780

Fabrics / Telas

- 1

Soft-fiber
Jacquard One
Jacquard Three
Citadel
Sand
Era
Gravity
Rivet
Urban
- 2

Jacquard Two
Loom One
Circular One Pure Eco
- 3

Jacquard Four
Medley
Revive 1
Natte
Main Line Flax
Loom Two
Mezzo

- 4

Jacquard 4 Special
Nexus
Field 2
Floyd
Remix 3
Heritage
Savane
Loom Three
Loom Four
Cura
Oceanic
- 5

Silk
Synergy
Step
Step Melange
Blazer
Melange Nap
Glow
Chili
Noma
Re-wool

- 6

Go check
Swing
Chartres
Loom Five
Zori
Patio
- 7

Canvas 2
Rime
Select
Clara 2
- 8

Capture
Fiord 2
Tonus 4
Divina 3
Lopi
Domino
- 9

Divina MD
Divina Melange 3
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3

Faux Leather / Ecopiel

- 1

Valencia
- 2

Silvertex
- 3

Maglia
- 4

Dolce
- 8

Ultraleather Original
Ultraleather Linen
Ultraleather Pearlized
- 9

Brisa Original
Brisa Distressed
Brisa Fresco
Brisa Mokume
Ultraleather Cora Outdoor
Ultraleather Pony
Ultraleather Pro
Ultraleather Promessa
Ultraleather Promessa Outdoor
Ultraleather Dwell
Ultratech EcoTech
- 10

Brisa Distressed Outdoor
Ultraleather Distressed Outdoor
Ultratech Helix
Ultratech Wired

- 11

Ultraleather Reef Pro
Ultraleather Volar Bio
Ultratech Cove

Tapicería

Leather / Piel

- L1

High grade cow leather
Piel de vaca de 1ª categoría
- L3

Polished full grain leather
Plena flor pulida
- L6

Aniline leather batique-effect.
Scandinavian cattle.
Piel anilina efecto batique.
Ganado escandinavo.

Piel



Acabado de
 madera de Haya



Acabado premium
 y lacas madera



Acabado aluminio

CERTIFICADOS
 DE CALIDAD
 UNE-EN 16139:2013

CERTIFICADOS
 DE
 IGNIFUGABILIDAD
 UNE-EN 1021-1, UNE-EN 1021-2
 B.S. 5852 Part 2 Crib 5
 UNI 9175 M-1
 California Tech.Bulletin 117

CERTIFICADOS
 DE
 SOSTENIBILIDAD
 FSC®
 ISO 14001
 level® 3 cert. to ANSI/BIFMA